

EASYFLAM

De kraan van de cilinder : verzekert een nog veiligere afdichting.

De tulpkap : zorgt voor een goede bescherming van de kraan die tevens gemakkelijk te hanteren is.

De ontspanner : met manometers van hoge en lage druk, met beschermingschulzen en met een conisch regelbare draaiknop.

De cilinders : acetyleen (kastanjebruin ogief) en zuurstof (wit ogief).

De lasbrander met verwisselbare branderbek.

Oprol-systeem voor de gaslangen.

De dubbele rubberen gaslang met een lengte van ongeveer 5 meter.

De lichte maar stevige structuur van het karretje, alsook een goed zwaartepunt, verzekeren een goede stabiliteit en handelbaarheid.

Grote wielen, Ø ca 15cm

De kleinste post bij Air Liquide !

BEWEEGLIJKHEID

Verplaatsbaar lasapparaat van topkwaliteit met een uitzonderlijke verhouding gewicht/inhoud.

PRESTATIES

Inhoud : zuurstof : 0,5 m³
 acetyleen : 0,5 kg
 Werkbereik : ongeveer 3u30 continu vlam met een mondstuk van 100 l/h.

GEMAKKELIJK GEBRUIK

Gewicht : 20 kg (karretje + volle cilinders met lasuitrusting).
 Hoogte : 81 cm van basis tot aan trekgreep.
 Breedte : 37 cm van wiel tot wiel.

VEILIGHEID

Met EASYFLAM kan u rekenen op een hoogwaardige, vertrouwde kwaliteit en veiligheid waar Air Liquide garant voor staat.